

KP2(T)

Beschreibung

Stahlkoffer mit Rolltor, gesickte Seitenwände (mit Tischen)

Standardmaß (LBH) 7,45m × 2,55m × 2,95m

Technische Details

Standard-WAB

Türöffnungshöhe: 2,55m

Stützbeine: 7fach teleskopierbar

Ladungssicherung: Durch Schlüssellochleisten möglich

Farbe: Reinweiß, RAL 9010



Spezifikation

Typ	KP2		
Länge	7,45 m		
Aufbau	Rolltor-Koffer		
Besonderheit	D-B**		
Abmessungen			
	Länge	Breite	Höhe
Außen	7450 mm	2550 mm	2950 mm
Innen	7310 mm	2470 mm	2730 mm
Türöffnung		2370 mm	2530 mm
Laschung	Schlüsselloch		
Gewicht			
Tara	3200 kg		
max. Zuladung	12800 kg		
max. Gross	18000 kg		
Bodenbelastbarkeit ²	5460 kg		
Fassungsvermögen	49,42 m ³		
beladen stapelbar	3-hoch		
Paletten-Kapazität (mm)			
Euro 800 x 1200	KP2	KP2T	
	18	k/A	
Metric 1000 x 1200	14	k/A	
Gitterbox 835 x 1240	16	k/A	
"Aussie" 1170 x 1170	12	k/A	
Klassifizierung	C55		

Anmerkungen

(wo zutreffend)

*	zwischen Anfahrschutz: 2468 mm
**	Doppel-Beschläge
***	Plane nur einseitig (rechts)
2	bei zur Beladung abgestelltem Behälter
3	Behälter teilweise nur mit einfachen Beschlägen
°	Stützbeine teleskopierbar: 970-1020-1120-1220-1320 mm
Ausstattung	Bis auf Planen-WB's sind alle Typen mit Ventilations-Öffnungen ausgestattet. Ausnahmslos alle Typen sind auf Lkw-Chassis, Bahn-Wagons und Schiffs-Decks staubar.
Handling	Sämtliche Behälter sind auch beladen für Topsreader-, Greifarm bzw. Gabelstapler-Handling geeignet; letzteres mit Ausnahme der 13,60 m-Einheiten.
Zulassungen	HM Customs and Excise, TIR, UIC Railways, Lloyds Register Industrial Services, CSC, Australian Floor
ACHTUNG:	Tatsächliche Abmessungen und andere spezifische Details können aufgrund ständiger Produktverbesserung geringfügig von obigen Angaben abweichen.