

# KJK

## Beschreibung

Stahlkoffer mit Rolltor, glatte Seitenwände

Standardmaß (LBH) 7,45m × 2,55m × 2,75m

## Technische Details

Standard-WAB

Türöffnungshöhe: 2,39m

Stützbeine: 7fach teleskopierbar

Ladungssicherung: Durch Schlüsselochleisten möglich

Farbe: Reinweiß, RAL 9010



## Spezifikation

| Typ                             | KJK                 |         |         |
|---------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Länge                           | 7,45 m              |         |         |
| Aufbau                          | Rolltor-Koffer      |         |         |
| Besonderheit                    | D-B**               |         |         |
| <b>Abmessungen</b>              |                     |         |         |
|                                 | Länge               | Breite  | Höhe    |
| Außen                           | 7450 mm             | 2550 mm | 2750 mm |
| Innen                           | 7300 mm             | 2480 mm | 2565 mm |
| Türöffnung                      |                     | 2320 mm | 2390 mm |
| Laschung                        | Schlüsseloch        |         |         |
| <b>Gewicht</b>                  |                     |         |         |
| Tara                            | 3400 kg             |         |         |
| max. Zuladung                   | 14600kg             |         |         |
| max. Gross                      | 18000 kg            |         |         |
| Bodenbelastbarkeit <sup>2</sup> | 5460 kg             |         |         |
| Fassungsvermögen                | 46,4 m <sup>3</sup> |         |         |
| beladen stapelbar               | 3-hoch              |         |         |
| Paletten-Kapazität (mm)         |                     |         |         |
| Euro 800 x 1200                 | 18                  |         |         |
| Metric 1000 x 1200              | 14                  |         |         |
| Gitterbox 835 x 1240            | 16                  |         |         |
| "Aussie" 1170 x 1170            | 12                  |         |         |
| Klassifizierung                 | C30                 |         |         |

**Anmerkungen**  
(wo zutreffend)

|             |  |
|-------------|--|
| *           | zwischen Anfahrerschutz: 2468 mm   |
| **          | Doppel-Beschläge   |
| ***         | Plane nur einseitig (rechts)   |
| 2           | bei zur Beladung abgestelltem Behälter   |
| 3           | Behälter teilweise nur mit einfachen Beschlägen  |
| °           | Stützbeine teleskopierbar: 970-1020-1120-1220-1320 mm  |
| Ausstattung | Bis auf Planen-WB's sind alle Typen mit Ventilations-Öffnungen ausgestattet.<br>Ausnahmslos alle Typen sind auf Lkw-Chassis, Bahn-Wagons und Schiffs-Decks<br>staubar. |
| Handling    | Sämtliche Behälter sind auch beladen für Topspreader-, Greifarm bzw.<br>Gabelstapler-Handling geeignet; letzteres mit Ausnahme der 13,60 m-Einheiten.                  |
| Zulassungen | HM Customs and Excise, TIR, UIC Railways, Lloyds Register Industrial Services, CSC,<br>Australian Floor  |
| ACHTUNG:    | Tatsächliche Abmessungen und andere spezifische Details können aufgrund<br>ständiger Produktverbesserung geringfügig von obigen Angaben abweichen.                     |