

KPK

Beschreibung

Stahlkoffer mit Rolltor, glatte Seitenwände
Standardmaß (LBH) 7,45m × 2,55m × 2,95m
Baujahr: 2018



Technische Details

Standard-WAB
Türöffnungshöhe: 2,56m
Stützbeine: 7fach teleskopierbar
Ladungssicherung: Durch Schlüsselochleisten möglich
Farbe: Reinweiß, RAL 9010

Spezifikation

Typ	KPK		
Länge	7,45 m		
Aufbau	Rolltor-Koffer		
Besonderheit	D-B**		
Abmessungen			
	Länge	Breite	Höhe
Außen	7450 mm	2550 mm	2950 mm
Innen	7300 mm	2480 mm	2745 mm
Türöffnung		2320 mm	2590 mm
Laschung	Schlüsselloch		
Gewicht			
Tara	3370kg		
max. Zuladung	14630 kg		
max. Gross	18000 kg		
Bodenbelastbarkeit ²	5460 kg		
Fassungsvermögen	49,6 m ³		
beladen stapelbar	3-hoch		
Paletten-Kapazität (mm)			
Euro 800 x 1200	18		
Metric 1000 x 1200	14		
Gitterbox 835 x 1240	16		
"Aussie" 1170 x 1170	12		
Klassifizierung	C50		

Anmerkungen
(wo zutreffend)

*	zwischen Anfahrschutz: 2468 mm
**	Doppel-Beschläge – Einfach Beschlag ab Bj.:2018
***	Plane nur einseitig (rechts)
2	bei zur Beladung abgestelltem Behälter
3	Behälter teilweise nur mit einfachen Beschlägen
°	Stützbeine teleskopierbar: 970-1020-1120-1220-1320 mm
Ausstattung	Bis auf Planen-WB's sind alle Typen mit Ventilations-Öffnungen ausgestattet. Ausnahmslos alle Typen sind auf Lkw-Chassis, Bahn-Wagons und Schiffs-Decks staubar.
Handling	Sämtliche Behälter sind auch beladen für Topspreader-, Greifarm bzw. Gabelstapler-Handling geeignet; letzteres mit Ausnahme der 13,60 m-Einheiten.
Zulassungen	HM Customs and Excise, TIR, UIC Railways, Lloyds Register Industrial Services, CSC, Australian Floor
ACHTUNG:	Tatsächliche Abmessungen und andere spezifische Details können aufgrund ständiger Produktverbesserung geringfügig von obigen Angaben abweichen.